



[somalux, Im Bergli 1, 6102 Malters](#)

Lieferschein und Montageanleitung, Artikel gemäss beiliegender Rechnung

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Brauchen Sie Hilfe oder Tipps bei der Installation?

Auf www.somalux.ch/Wissen finden Sie viele nützliche Informationen die Ihnen weiterhelfen können.

Gerne sind wir aber auch persönlich für Sie da:

Sie erreichen uns

per E-Mail:
per WhatsApp oder Mobil:
Telefon:

info@somalux.ch
078 670 33 99
041 710 40 45



WICHTIGER HINWEIS ZUM UMGANG MIT IHREM NEUEN SOLARPANEL:

Bevor Sie ein Solarpanel fest verbauen, überprüfen Sie bitte die einwandfreie Funktion. Eine reine Sichtprüfung ist nicht ausreichend. Ein einwandfreies Panel bringt ohne Last mindestens die Spannung, welche unter Last angegeben ist, rund 18 Volt, auch bei bedecktem Himmel.

Jedes ausgelieferte Panel wurde einer Qualitäts- und Funktionsprüfung unterzogen und nur einwandfreie Panel werden verschickt. Leider haben wir aber keinen Einfluss auf die Sorgfalt beim Postversand zu Ihnen. Durch zu starke mechanische Belastung beim Versand können Mikrobrüche in den Zellen entstehen. Diese sind mit blosssem Auge kaum sichtbar, wirken sich aber negativ auf die Leistung aus.

Schäden durch den Postversand sind extrem selten. Sollten Sie dennoch ein beschädigtes Panel erhalten, erstatten wir Ihnen dieses umgehend.

Sofern Sie Ihr Solar Panel verkleben, verkleben Sie es bitte unbedingt **vollflächig**. Mit einem Zahnpachtel, z.B. mit 3x3mm Zähnen erreichen Sie eine optimale Verteilung des Klebers. So vermeiden Sie grössere Lufteinschlüsse, welche sich bei hohen Temperaturen ausdehnen. Das Panel kann sonst unschöne Wellen schlagen, welche im schlimmsten Fall zu Brüchen in Zellen führen können.



Ist das Panel aufgelegt und angedrückt, ziehen Sie den herausquellenden Kleber glatt. Das geht am besten mit Seifenwasser und den Fingern (Handschuhe). Hohlräume am Rand des Panels sollten mit Kleber verfugt werden, damit kein Wasser in die Hohlräume eindringen kann.



Anschliessend beschweren Sie das Panel mit beliebigen Gewichten und lassen den Kleber rund 24 Stunden trocknen. Grosse Temperaturschwankungen sind während der Trocknungszeit zu vermeiden.



Solarpanel oder Solarkoffer montiert oder im Einsatz?

Wir würden uns sehr über eine Bewertung und Fotos für unsere Homepage freuen und honorieren jede Zusendung per E-Mail oder WhatsApp. Gesucht sind Fotos wo somalux Produkte sichtbar im Einsatz sind, wie zum Beispiel aus den Ferien, oder Fotos von fertig verklebten Solarpanels, oder Details von der Montage.

Sonnige Grüsse

Ihr somalux Team